

## **VISTA DUO – Details**

### **KONSTRUKTION**

Versetzbares Trennwandsystem in Aluminiumbauweise als ständerlose, 2-schalige Ganzglaskonstruktion mit filigranen Boden- und Deckenprofilen, ohne Stützenprofile.

### **BAUHÖHE**

Max. 3.200 mm Höhe

Wandlänge unbegrenzt

### **WANDSTÄRKE**

100 mm

Türzargenprofil und Türseitenteil 58 mm

### **FLÄCHE**

Max. 3 m<sup>2</sup> Glasfläche ohne Glasstoß realisierbar

### **SCHALLDÄMMUNG**

10mm ESG/ 12mm ESG RWP = 42 dB

10mm ESG/ 10mm VSG Si RWP = 43 dB

10mm ESG/ 12mm VSG Si RWP = 44 dB

12mm ESG/ 12mm VSG Si RWP = 45 dB

Vista DUO Tür RWP = 45 dB

Türelement mit Holztür RWP = bis 36 dB

Aluminium-Rohrramentür = RWP = bis 38 dB

Ganzglastür RWP = bis 33 dB

### **TÜRELEMENTE**

Türzarge: Aluminiumzarge, Doppel- oder Einfachfalz

Mit 3-dimensional verstellbarer Bandunterkonstruktion

Türblätter: Flush-Verglasung, geschlossene Oberfläche, Uni- oder Holzdekor, Rahmenloses

Ganzglastürblatt, Aluminium-Rohrramentürblatt, Holztürblatt, Schiebetürkonstruktion

Ganzglas

## **AUSFÜHRUNG**

Anschlussprofile 1-teilig oder 2-teilig, Höhe einheitlich 45 mm

Profillos stumpf gestoßen, Glasverbindung mit einer passivierten, zurückliegenden Reinacrylat-Trockendichtung, Fugenbreite 2 mm

mit polierten, stumpf gestoßenen Glaskanten

Türzargen, Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile aus strang-gepressten Aluminiumprofilen

## **ZUBEHÖR**

Einbau von Schaltern und Steckdosen in speziellem Aluminium-Türseitenteil, Breite 125 mm.

Einbau von elektrischen Horizontaljalousien im Scheibenzwischenraum möglich