

## **HORIZON - Details**

### **KONSTRUKTION**

Raumhohe Einfachverglasung ohne vertikale Profile mit 10, 12 oder 16 mm ESG- oder VSG-Klarglas in pulverbeschichteten Glashalteprofilen aus Aluminium

### **WANDHÖHE**

10 mm Glas bis 2.700 mm

12 mm Glas bis 3.200 mm

16 mm Glas bis 3.600 mm

### **WANDSTÄRKE**

35 mm Profiltiefe bei

10 mm bis 16 mm Glasstärke

### **MATERIALIEN**

Boden- und Deckenprofil pulverbeschichtete Aluminium U-Profile

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Verbundsicherheitsglas (VSG)

### **TOLERANZEN**

35 mm + 35 mm Profil +/- 18 mm

### **SCHALLSCHUTZ**

bis zu 39 dB Laborwert

### **TÜRELEMENTE**

Türzargen aus Aluminium für Glas-, Holz oder Metalltürblätter

Türrahmen wandhoch oder mit Oberlicht

### **SYSTEMFUGE**

Glasscheiben werden mittels einer transparenten Verklebung miteinander verbunden

### **ZUBEHÖR**

Glas mit Folienbedruckung, Lackierung oder Siebdruck